

**Перечень работ, выполняемых при проведении ТО автомобилей производства FAW**

Наименование работ	пробег, тыс. км	ТО-1	ТО-2	ТО-3	ТО-4	ТО-5	ТО-6	ТО-7	ТО-8	ТО-9	ТО-10	ТО-11	ТО-12
		1	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110
<b>контрольно-осмотровые (диагностические) работы</b>													
Наличие посторонних шумов и стуков двигателя, сцепления, КПП.													
Проверка на наличие подтеканий сальниковых уплотнений узлов и агрегатов													
Состояние и натяжение приводных ремней													
Состояние топливных магистралей													
Система трубопровода гидроусилителя руля													
Уровень жидкости гидроусилителя руля								R					
Свободный ход педали сцепления													
Свободный ход педали тормоза													
Стояночный тормоз				A		A		A		A		A	
Герметичность тормозной системы													
Жидкость в тормозной системе													
Состояние тормозных барабанов и дисков													
Работа рулевого управления и состояние защитных чехлов шарниров рулевых тяг													
Состояние резиновых и резинометаллических шарниров и втулок передней и задней подвески													
Состояние чехлов приводных валов													
Тепловые экраны и трубопроводы выхлопной системы													
Уровень и плотность электролита АКБ (если применимо)													
Проверка функционирования электрических систем													
Проверка износа тормозных колодок													
Проверка и регулировка света фар													
Хладагент кондиционера (если установлен)		Проверять количество ежегодно											
Компрессор кондиционера (если установлен)		Проверять работу ежегодно											
Давление в шинах и износ протектора													

Наименование работ	пробег, тыс. км	ТО-1	ТО-2	ТО-3	ТО-4	ТО-5	ТО-6	ТО-7	ТО-8	ТО-9	ТО-10	ТО-11	ТО-12
		1	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110
<b>Обслуживание двигателя</b>													
Моторное масло		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Масляный фильтр		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Элемент воздушного фильтра			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Зубчатый ремень								R					
Свечи зажигания				R		R		R		R		R	
Топливный фильтр					R			R			R		
Проверка герметичности системы охлаждения, уровень и плотность охлаждающей жидкости						R				R			
<b>Обслуживание кузова, шасси и трансмиссии</b>													
Протяжка резьбовых соединений кузова, шасси и трансмиссии				T		T		T		T		T	
Жидкость в тормозной системе и жидкость сцепления						R				R			
Масло в механической КПП						R				R			
Замена масла в гидроусилителе рулевого управления								R					
Проверка и регулировка углов установки колес				I/A		I/A		I/A		I/A		I/A	

I - проверить и при необходимости отремонтировать, установить, вычистить или заменить.

R - заменить, A - отрегулировать, T - затянуть (дотянуть)

1. ТО-1 при пробеге 900 - 1200 км выполняется не позднее, чем через 6 месяцев (что наступит раньше).
2. Регулярное ТО выполняется каждые 10.000 км или один раз в год (что наступит раньше)
3. Замена тормозной жидкости производится каждые 40.000 км или каждые два года (что наступит раньше)
4. Замена охлаждающей жидкости производится каждые 40.000 км или через два года (что наступит раньше).
5. При замене ремня ГРМ необходимо использовать новые ролики и пружину натяжителя.
6. Замена масла в гидроусилителе рулевого управления каждые 60.000 км или через 2 года (что наступит раньше)
7. Регулировка зазоров клапанов двигателя производится по необходимости